Thermomètre compact infrarouge

Mesures à coeur avec sonde de pénétration

HI 99556-10

Thermomètres compacts avec capteur infrarouge pour les mesures sans contact et sonde de température à thermistance pour les mesures de précision.



Les points forts

- *Mesures infrarouges rapides : 1 seconde*
- *Résolution mesure infrarouge 0,1 °C*
- *Solution 2 en 1 : mesures à coeur pour la précision, mesures sans contact pour préserver les denrées ou emballages*
- *Livré avec sonde de pénétration interchangeable **HI 765PWL** pour liquides, produits semi-solides et en décongélation, laitages...*
- *Boîtier blanc ergonomique étanche*

Présentation

HI 99556-10 est livré avec sonde de pénétration **HI 765PWL** et pile.

Sondes et accessoires

Toutes les sondes à thermistance CTP de la série **HI 765** peuvent être connectées

HI 765-18C Clé de test à -18 °C
HI 765000C Clé de test à 0 °C
HI 765070C Clé de test à +70 °C

Accessoires

HI 710007 Étui antichoc, bleu

Spécifications		HI 99556-10
Gamme	IR	-20,0 à 199,9 °C
	Sonde	-40 à 150 °C
Résolution	IR	0,1 °C
	Sonde	0,1 °C
Précision	IR	±2 % ou ±2 °C
	Sonde	±0,5 °C (-20 à 120 °C) ; ±1 % de la lecture (en dehors)
Temps de réponse (IR)		1 seconde
Coefficient optique		3:1 (ratio entre la distance et le diamètre de la surface mesurée)
Distance		30 mm au minimum
Emissivité		0,95 (fixe)
Sonde fournie		HI 765PWL de pénétration, usage général avec câble 1 m (fournie)
Alimentation / Durée de vie		1 pile 9 V / Environ 150 heures d'utilisation continue
Dimensions / Poids		143 x 80 x 38 mm / 320 g

HANNA instruments France
Parc d'Activités des Tanneries - 1 rue du Tanin - BP 133
Lingolsheim - 67833 TANNERIES CEDEX
Téléphone : 03 88 76 91 88 - Télécopie : 03 88 76 58 80
info@hannainstruments.fr - www.hannainstruments.fr

HANNA instruments France est certifié ISO 9001