Mini agitateurs à vortex



Quatre modèles de mini agitateurs à vortex sont disponibles, du mélange doux au mélange haute vitesse. Le modèle analogique offre un contrôle de vitesse variable, et le modèle numérique permet de saisir la vitesse et le temps souhaités pour obtenir des résultats reproductibles. Le modèle pulsé permet de réduire la génération de chaleur, tout en fournissant un mélange et une perturbation cellulaire plus efficaces. Le modèle à vitesse fixe offre un mélange à une touche et à haute vitesse.

- Sélectionnez l'un des deux modes de fonctionnement : tactile ou continu
- Les modèles à vitesse variable offrent un faible régime de démarrage jusqu'à un mélange à grande vitesse
- Les modèles à vitesse fixe fournissent un régime complet pour un mélange vigoureux

Agitateurs à vortex

Mini agitateurs à vortex

- Conception solide
- Mélange à grande vitesse fixe
- Mode tactile

Fabrication robuste pour une agitation au vortex stable et fiable. Commence à mélanger lorsque la tête en coupelle est enfoncée. La vitesse est réglée sur plein régime pour fournir une vigoureuse agitation au vortex des échantillons.

Conditions d'exploitation :

L'unité peut être utilisée dans des environnements allant de 4 à 40 °C avec un taux d'humidité de 20 % à 85 %, sans condensation.

Informations de commande :

Les unités comprennent une fiche et un cordon de raccordement à 3 fils. Comprend la tête en coupelle et la tête de 7,6 cm avec couvercle.

Ce produit comprend :

Description	Référence
Tête en coupelle	30400235
Tête de 7,6 cm	30400236
Couvercle de tête de 7,6 cm en caoutchouc	30400237



Description	Modèle	Référence
Agitateur à vortex à vitesse fixe	VXMNFS	30392110



Caractéristiques techniques	
Plage de vitesses 230 V	2 500 tr/m
Orbite	4,9 mm
Contrôles	Aucun
Classement de l'utilisation	Utilisation intermittente
Dimensions (L × l × H)	21,1 × 12,2 × 16,5 cm
Poids de l'envoi	4,5 kg

- Conception solide
- Contrôle de vitesse variable analogique
- Mode continu ou tactile

Fabrication robuste pour une agitation au vortex stable et fiable. Le contrôle permet un démarrage à régime lent pour une agitation douce ou une vigoureuse agitation au vortex des échantillons. Deux modes de fonctionnement ; mode continu lorsque vous utilisez des accessoires ou mode tactile qui active le mélange en appuyant sur la tête en coupelle.

Conditions d'exploitation :

L'unité peut être utilisée dans des environnements allant de 4 à 40 °C avec un taux d'humidité de 20 % à 85 %, sans condensation.

Informations de commande :

Les unités comprennent une fiche et un cordon de raccordement à 3 fils. Comprend la tête en coupelle et la tête de 7,6 cm avec couvercle. Des accessoires additionnels se trouvent sur les pages 54-55.

Ce produit comprend :

Description	Référence
Tête en coupelle	30400235
Tête de 7,6 cm	30400236
Couvercle de tête de 7,6 cm en caoutchouc	30400237



Description	Modèle	Référence
Agitateur à vortex analogique	VXMNAL	30392117



Caractéristiques techniques	
Plage de vitesses* 230 V	500 à 2 500 tr/min
Orbite	4,9 mm
Contrôles	Bouton de bascule Auto / Off / On, bouton de vitesse : Marques de cadran variable 1 à 10
Classement de l'utilisation	Utilisation intermittente
Dimensions (L × l × H)	21,1 × 12,2 × 16,5 cm
Poids de l'envoi	4,5 kg

* La vitesse maximale varie en fonction de l'accessoire utilisé.

Mini agitateurs à vortex

- Conception solide
- Affichages LED pour la vitesse et le temps
- Mode continu ou tactile

Fabrication robuste pour une agitation au vortex stable et fiable. Convient aux applications nécessitant des résultats reproductibles. La commande par microprocesseur permet de maintenir la vitesse définie pour une agitation solide et constante. La minuterie affiche le temps écoulé ou, si l'utilisateur a défini une limite, provoque l'arrêt de l'unité lorsqu'elle atteint zéro. Deux modes de fonctionnement ; mode continu lorsque vous utilisez des accessoires ou mode tactile qui active le mélange en appuyant sur la tête en coupelle.

Conditions d'exploitation :

L'unité peut être utilisée dans des environnements allant de 4 à 40 °C avec un taux d'humidité de 20 % à 85 %, sans condensation.

Informations de commande :

Les unités comprennent une fiche et un cordon de raccordement à 3 fils. Comprend la tête en coupelle et la tête de 7,6 cm avec couvercle. Des accessoires additionnels se trouvent sur les pages 54-55.

Ce produit comprend :



Description	Référence
Tête en coupelle	30400235
Tête de 7,6 cm	30400236
Couvercle de tête de 7,6 cm en caoutchouc	30400237

Description	Modèle	Référence
Agitateur à vortex numérique	VXMNDG	30392124



Caractéristiques techniques	
Plage de vitesses* 230 V	300 à 2 500 tr/min
Minuterie	1 seconde à 160 heures
Orbite	4,9 mm
Contrôles	Bouton de bascule Auto / Veille / On, affichage LED pour vitesse/temps, boutons haut/bas pour le contrôle du point de réglage
Classement de l'utilisation	Utilisation intermittente
Dimensions (L × l × H)	21,1 × 12,2 × 16,5 cm
Poids de l'envoi	4,5 kg

* La vitesse maximale varie en fonction de l'accessoire utilisé.

- Conception solide
- Affichages LED pour la vitesse et le temps
- Perturbation/homogénéisation des cellules par billes de verre

Fabrication robuste pour une agitation au vortex stable et fiable. L'action puissante de vortex pulsé produit une excellente perturbation cellulaire pour les procédures par billes de verre. Perturbation complète des cellules échantillons en quelques minutes seulement. L'action pulsée unique réduit la génération de chaleur tout en offrant un mélange et une perturbation plus efficaces. Le temps affiché compte pendant le fonctionnement continu et décompte pendant les exécutions minutées.

Conditions d'exploitation :

L'unité peut être utilisée dans des environnements allant de 4 à 40 °C avec un taux d'humidité de 20 % à 85 %, sans condensation.

Informations de commande :

Les unités comprennent une fiche et un cordon de raccordement à 3 fils. Comprend une tête en coupelle, une tête de 7,6 cm avec couvercle et un portoir à microtubes de 1,5 à 2 ml facile à charger. Le support comporte une tête en coupelle intégrée. Des accessoires additionnels se trouvent sur les pages 54-55.



Ce produit comprend :

Description	Référence
Tête en coupelle	30400235
Tête de 7,6 cm	30400236
Couvercle de tête de 7,6 cm en caoutchouc	30400237
Portoir à tubes en acier inoxydable	30400206

Description	Modèle	Référence
Agitateur à vortex pulsé	VXMNPS	30392131



Caractéristiques techniques	
Plage de vitesses* 230 V	500 à 2 500 tr/min
Minuterie	1 seconde à 160 heures
Orbite	2,5 mm
Contrôles	Bouton de bascule Auto/Veille/On, affichage LED pour vitesse/temps, boutons haut/bas pour le contrôle du point de réglage
Classement de l'utilisation	Utilisation intermittente
Dimensions (L × l × H)	21,1 × 12,2 × 16,5 cm
Poids de l'envoi	4,5 kg

* La vitesse maximale varie en fonction de l'accessoire utilisé.