Agitateurs à vortex à microplaques

- Conçus pour une utilisation en continu
- Conçu pour agiter les microplaques ou les tubes
- Affichages LED pour la vitesse et le temps

L'agitateur à vortex numérique à microplaques OHAUS convient parfaitement pour des applications nécessitant des résultats reproductibles. L'agitateur à vortex inclut des contrôles tactiles et des affichages LED pour des résultats précis en matière de vitesse (tr/min) et de temps (minutes et secondes). La commande par microprocesseur permet de maintenir la vitesse définie pour une agitation solide et constante. La minuterie affiche le temps écoulé ou, si l'utilisateur a défini une limite, provoque l'arrêt de l'unité lorsqu'elle atteint zéro. Choisissez à partir de deux modes de fonctionnement : le mode « Touch » (tactile) pour mélanger les tubes après avoir appuyé sur la tête en coupelle ou le mode « On » (marche) lors de l'utilisation de microplaques pour un fonctionnement en continu.



Caractéristiques d'exploitation :

Commande par microprocesseur : le contrôle de vitesse variable par microprocesseur offre une agitation constante et uniforme.
Afficheur LED : contrôles tactiles avec afficheurs LED faciles à lire et indépendants, pour afficher la vitesse et le temps et permettant à l'opérateur de consulter les deux paramètres à la fois. Offre des résultats précis et reproductibles à chaque fois et peut être visible à travers les paillasses de laboratoire. La minuterie affiche le temps écoulé ou, si l'utilisateur a défini une limite, provoque l'arrêt de l'unité lorsqu'elle atteint zéro. L'affichage montre les derniers paramètres utilisés, et ce, même après l'arrêt de l'alimentation.

Conditions d'exploitation :

L'unité peut être utilisée dans des environnements allant de 4 à 40 °C avec un taux d'humidité de 20 % à 85 %, sans condensation.

Informations de commande :

L'agitateur inclut une tête en coupelle, un portoir à microplaques, une fiche spécifiée et un cordon de raccordement à 3 fils détachable. La tête en coupelle, le portoir à microplaques simple et le le portoir à microplaques double sont les accessoires compatibles avec l'agitateur à vortex et microplaques. Les accessoires supplémentaires sont présentés à la page 62.



Ce produit comprend :

Description	Référence
Tête en coupelle	30400210
Portoir à microplaques (simple)	30400215

Caractéristiques techniques	
Plage de vitesses Mode On Mode Touch	 300 à 2 500 tr/min 300 à 3 500 tr/min
Minuterie	1 seconde à 160 heures
Orbite	3,5 mm
Contrôles	Commutateur Touch/Veille/Bascule Affichage LED pour la vitesse et le temps, Touches haut/bas pour le point de réglage
Capacité	2 microplaques
Classement de l'utilisation	Utilisation continue
Dimensions (L × l × H)	26,7 × 13,7 × 11,4 cm
Poids de l'envoi	5,4 kg

Description	Modèle	Référence
Agitateur numérique à vortex et microplaques	VXMPDG	30392150

Agitateurs à vortex à microplaques

- Conçus pour une utilisation en continu
- Conçu pour agiter les microplaques ou les tubes
- Portoir à microplaques double en option

L'agitateur analogique à vortex et microplaques OHAUS est un agitateur analogique à vitesse variable conçu pour fonctionner en continu. Grâce à sa vitesse élevée et sa petite orbite, il est idéal pour mélanger efficacement les microplaques. Choisissez à partir de deux modes de fonctionnement : le mode « Touch » (tactile) pour mélanger les tubes après avoir appuyé sur la tête en coupelle ou le mode « On » (marche) lors de l'utilisation de microplaques pour un fonctionnement en continu.

Conditions d'exploitation :

L'unité peut être utilisée dans des environnements allant de 4 à 40 °C avec un taux d'humidité de 20 % à 85 %, sans condensation.

Informations de commande :

L'agitateur inclut une tête en coupelle, un portoir à microplaques, une fiche spécifiée et un cordon de raccordement à 3 fils détachable. La tête en coupelle, le portoir à microplaques simple et le le portoir à microplaques double sont les accessoires compatibles avec l'agitateur à vortex et microplaques. Les accessoires supplémentaires sont présentés à la page 62.



Ce produit comprend :

Description	Référence
Tête en coupelle	30400210
Portoir à microplaques (simple)	30400215



Caractéristiques techniques	
Plage de vitesses Mode On Mode Touch	 300 à 2 500 tr/min 300 à 3 500 tr/min
Orbite	3,5 mm
Contrôles	Analogique
Capacité	2 microplaques
Classement de l'utilisation	Utilisation continue
Dimensions L × l × H)	26,7 × 13,7 × 11,4 cm
Poids de l'envoi	5,4 kg

Description	Modèle	Référence
Agitateur analogique à vortex et microplaques	VXMPAL	30392155