Bains à sec 6 blocs



Possibilité de traiter un plus grand nombre d'échantillons avec des blocs chauffants de grande portée qui donnent des résultats précis et fiables

Les blocs chauffants polyvalents conviennent parfaitement aux applications impliquant une stabilité thermique. Toutes les unités comportent un bloc modulaire interchangeable en option, avec plus de 40 choix. Les blocs sont faciles à utiliser. Aucun outil n'est nécessaire. Le contact rapproché entre le tube et le bloc permet une rétention de chaleur optimale, ce qui se traduit par un chauffage efficace. Les modèles numériques garantissent une uniformité et une stabilité thermiques exceptionnelles pour des résultats reproductibles, tandis que les modèles analogiques constituent un choix économique.

Caractéristiques standard :

- Une conception unique pour applications de haut débit. La portée six blocs offre une flexibilité optimale pour traiter simultanément plusieurs échantillons avec un seul appareil.
- Précision de température garantie. Les modèles numériques sont dotés d'une fonction unique d'étalonnage en un seul point qui permet d'aligner l'affichage du bloc chauffant sur une référence de température externe connue pour 3 seuils de température.
- Les modèles numériques sont pourvus de commandes tactiles faciles à utiliser, avec des affichages indépendants pour la température et pour la durée. Les modèles non numériques robustes sont commandés à l'aide de deux boutons de réglage de température.

Bains à sec 6 blocs

Modèle	HB6AL	HB6DG
Commande	Analogique	Numérique
Gamme de température	Gamme basse : temperature ambiante + 5 °C - 100 °C Gamme haute : 75 °C - 150 °C	Température ambiante + 5 °C - 120 °C
Stabilité à 37 °C	± 2,5 °C.	± 0,2 °C
Uniformité à 37 °C	± 0,2 °C	
Temps de chauffage pour arriver à 100 °C	≤ 30 min	
Calibrage de la température	NA	Oui
Nombre de blocs	6	
Protection contre le dépassement	NA	10 °C au-dessus du point de consigne
Environnement de travail	18 °C à 33 °C, humidité relative de 20 % à 80 %, sans condensation	
Alimentation	230 V, 1,79 A, 50/60 Hz	
Consommation	410 W	
Dimensions (L x P x H)	203 x 531 x 89 mm	
Poids net	4,4 kg	

Autres caractéristiques et équipements standard

Commande par pavé tactile et alarme sonore (modèle numérique), châssis en acier peint. Le modèle numérique inclut un porte-tige avec bouton de verrouillage, un cordon à 3 fils amovible et un adaptateur (inclus).

Conformité


- **Sécurité du produit :** EN 61010-1, EN 61010-2-051
- **Compatibilité électromagnétique :** EN 61326-1 Classe A, environnements industriels
- **Marques de conformité :** conformité CE, RCM, TÜV SÜD.

Accessoires

Bloc module 10 mm tube de test, 24 puits 30400151
Bloc module 12/13 mm, 20 puits 30400152
Bloc module 15/16 mm, 12 puits 30400153
Bloc module 20 mm tube de test, 8 puits 30400154
Bloc module 25 mm tube de test, 6 puits 30400155
Combinaison bloc module - bloc tube de test : 6 mm, 12/13 mm, 25 mm 30400156
Bloc module 0,5 ml micro, 30 puits 30400157
Bloc module 6 mm tube de test, 30 puits 30400158
Bloc module 1,5 ml micro, 20 puits 30400159
Bloc module solide 30400160
Bloc module cuvette - 12 cuvet, 2 puits 30400161
Bloc module 11,5/1,5 ml microcentrifuge, 20 puits.....30400162
Bloc module 250 microlitre/6 mm, 30 puits 30400163
Bloc module plaquette de titrage 30400164
Bloc module 12/13 mm, 16 puits 30400165
Double bloc module solide 30400166
Bloc module 35 mm tube de test, 4 puits 30400167
Bloc module 50 ml centrifuge conique, 5 puits ..30400168
Bloc module 0,2 ml micro, 80 puits 30400169
Bloc module 0,2 ml micro, 64 puits 30400170
Bloc module 0,2 ml Double bloc 96 trous 30400171
Bain de sable, unité à 6 blocs.....30400176
Sable, sac de 0,5 kg.....30400177
Grenaille en acier inoxydable, 0,5 kg 30400178
Capot à faible température 6 blocs 30400181
Bloc module pour fioles de 12 mm de diamètre, 20 puits.....30400182
Bloc module pour fioles de 15 mm de diamètre, 20 puits.....30400183
Bloc module pour fioles de 17 mm de diamètre, 12 puits.....30400184
Bloc module pour fioles de 19 mm de diamètre, 12 puits.....30400185
Bloc module pour fioles de 21 mm de diamètre, 9 puits.....30400186
Bloc module pour fioles de 23 mm de diamètre, 8 puits.....30400187
Bloc module pour fioles de 25 mm de diamètre, 8 puits.....30400188
Bloc module pour fioles de 28 mm de diamètre, 6 puits.....30400189
Bloc module pour fioles de 16 mm de diamètre, 15 puits.....30400190
Bloc module, tube de 2 ml, 20 puits 30400191
Bloc module, tube Corning 2 ml, 20 puits 30400192
Configuration avec combinaison bloc module - tube de centrifugeuse : 50 ml - 2 puits, 15 ml - 3 puits, 1,5 ml - 4 puits.....30400193
Combinaison bloc module - microtube : 2 ml - 5 puits, 1,5 ml - 10 puits, 0,5 ml - 6 puits..30400194
Bloc module 17/18 mm, 12 puits 30400195
Kit de sonde en acier inoxydable *.....30400246

* NA pour HB6AL

Dimensions



80775644_A 20190118 © Copyright OHAUS Corporation

OHAUS Europe GmbH

Heuwinkelstrasse,
8606 Naenikon,
Suisse

Courriel : ssc@ohaus.com
Tél. : 0041 22 567 53 19
Courriel : tsc@ohaus.com
Tél. : 0041 22 567 53 20

www.ohaus.com

Le système de gestion régissant la fabrication de ce produit est certifié ISO 9001:2015.

CH16E244

OHAUS®