Agitateur magnétique 10 postes RSLAB-5

Réf. LBB004, LBG005

- Agitateur magnétique multipositions haute performance avec 10 positions d'agitation pour une utilisation optimale de l'espace dans le laboratoire.
- Contrôle interne de l'uniformité de l'agitation en fonction du nombre de positions d'agitation utilisées
- Plage de vitesse d'agitation : 0-1100 r.p.m.
- Le moteur sans balais réduit le bruit pendant le fonctionnement et augmente la durée de vie du moteur
- Vitesse variable du moteur
- Le contrôle électronique de la vitesse du moteur assure une vitesse constante lors du changement d'échantillon
- Distribution uniforme de la température (modèle 5C) par contrôle interne
- Plaque en acier inoxydable avec revêtement en silicone antidérapant et anticorrosion

Avec chauffage RSLAB-5C, 10 postes



Référence	LBB004
Gamme vitesse	0-1100 rpm
Volume max. p/poste	0,4 L
Gamme température	Température Ambiante - 120ºC
Température de sécurité	140 ºC
Matière de la plaque	Revêtement silicone
Dimmensions plaque	182x450 mm
Dimensions approx.	182x 552x65 mm
Poids aprox.	3,2 Kg

Sans chauffage RSLAB-5NC, 10 postes



Référence	LBG005
Gamme vitesse	0-1100 rpm
Postes	10
Volume max. p/poste	0,4 L
Matière de la plaque	Revêtement en silicone antidérapant et anticorrosion
Dimmensions plaque	182x450 mm
Dimensions approx.	182x552x65 mm
Poids aprox.	3,2 Kg

Note : le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les photographies de la marchandise