Bain-marie “Aquaterm”

POUR TÉMPERATURES RÉGLABLES DE 30 °C JUSQU’À 110 °C. STABILITE ±2 °C.

Une option économique

CARACTÉRISTIQUES

Cuvette en acier inox. AISI 304 et socle recouvert époxy.
Élément chauffant en acier inox. INCOLOY résistant à la corrosion et à la haute température.

PANNEAU DE COMMANDES

Thermostat régulateur avec interrupteur, synchronisé à la lampe de signalisation.

MODÈLE

Code	Capacité litres	Ø (utile)	Haut. cm	Ø (extérieur)	Haut. cm	Consom. W	Poids Kg
3000916	1,5	20	11,5	22	20,5	640	1,3



ACCESSOIRES EN ACIER INOX. AISI 304.

Plaque couvre-résistance Code 6000998

Jeu de disques réducteurs et couvercle. Code 3000917

Bain-bouilloire “Baher”

POUR TÉMPERATURES RÉGLABLES DE 30 °C JUSQU’À 110 °C. STABILITE ±3 °C.

CARACTÉRISTIQUES

Type d´ébullition rapide (6 à 7 minutes).
Cuvette en acier inox. AISI 304 et socle recouvert époxy.
Élément chauffant en acier inox. INCOLOY.

PANNEAU DE COMMANDES

Thermostat régulateur avec interrupteur synchronisé à la lampe de signalisation.

MODÈLE

Code	Capacité litres	Ø (utile)	Haut. cm	Ø (extérieur)	Haut. cm	Consom. W	Poids Kg
7000540	1	14	11	15	19	640	1



ACCESSOIRES EN ACIER INOX. AISI 304.

Couvercle avec anse en bakélite. Code 7000572

Portoir Pour 24 tubes jusqu´à 13 mm de Ø. Code 7004002

Portoir Pour 24 tubes jusqu´à 18 mm de Ø. Code 7000541

Plaque couvre résistance. Code 6000033

Bains pour eau et huile “Univeba”

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE L’AMBIANCE +5 °C JUSQU’À 110 °C. STABILITE ±1 °C.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE L’AMBIANCE +5 °C JUSQU’À 200 °C. STABILITE ±2 °C.

SÉCURITÉ:
NORME DIN 12877 INCORPORE LE THERMOSTAT DE SÉCURITÉ A REARMEMENT MANUEL QUI DECONNECTE LE BAIN EN CAS DE SURCHAUFFE.

APPLICATIONS

Pour essais avec évaporateur rotatif et comme bain-marie.

CARACTÉRISTIQUES

Cuvette intérieure et meuble extérieur en acier inox. AISI 304 et meuble extérieur en acier inox. AISI 304.
Élément chauffant blindé en acier inox. INCOLOY.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général avec indicateur lumineux.
Thermostat hydraulique régulateur de température, synchronisé avec lampe de signalisation.
Lampe de signalisation du fonctionnement du thermostat de sécurité.



MODÈLES

Code	Température maxi. °C	Capacité litres	Ø (utile)	Haut. cm	Haut. / Larg. / Prof. (extérieur) cm			Consom. W	Poids Kg
3000400	110	2,5	18	13	19	22	27	390	4
3000401	200	2,5	18	13	19	22	27	640	4

ACCESSOIRES EN ACIER INOX. AISI 304.

1- **Plaque couvre-résistance.** Code 6000033
2- **Disques réducteurs** de 110, 80, 60 et 37 mm Ø, avec logement pour thermomètre lecteur. Code 7004001
3- **Portoir** pour 24 tubes hémolyse jusqu’à 13 mm Ø. Code 7004002
4- **Portoir** pour 24 tubes à essais jusqu’à 18 mm Ø. Code 7000541
5- **thermomètre,** Code 1000100 jusqu’à 100 °C. Code 1095250 jusqu’à 250 °C.