Bains pour eau et huile “Precisterm”

POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE L’AMBIANCE +5 °C JUSQU’À 110 °C. STABILITÉ ±1 °C.
POUR TEMPÉRATURES RÉGLABLES DE L’AMBIANCE +5 °C JUSQU’À 200 °C. STABILITÉ ±2 °C.

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires

Gamme complète en capacités et accessoires.

Intérieur et extérieur en acier inoxydable.



CARACTÉRISTIQUES

Capacité depuis 2 litres jusqu’à 45 litres.
Double corps, cuvette intérieure estampée en acier inox. AISI 304 et meuble extérieur en acier inox. AISI 304.
Éléments chauffants en acier inox d’alliage spécial INCOLOY résistant à la corrosion et à la haute température.

PANNEAU DE COMMANDES

Interrupteur général avec indicateur lumineux.
Thermostat hydraulique régulateur de température, synchronisé avec lampe de signalisation.
Lampe de signalisation du thermostat de sécurité.

MODÈLES

Code	Température maxi. °C	Capacité litres	Haut. / Larg. / Prof. (utile) cm			Haut. / Larg./ Prof. (extérieur) cm			Consom. W	Poids Kg
6000137	110	2	15	15	13	20	20	27	390	3,5
6000385	200	2	15	15	13	20	20	27	640	3,5
6000138	110	5	15	30	14	20	37	27	600	6
6000386	200	5	15	30	14	20	37	27	1110	6
6000140	110	12	15	30	30	20	40	42	1100	8
6000387	200	12	15	30	30	20	40	42	1400	8
6000141	110	20	15	48	30	20	58	42	1500	10
6000388	200	20	15	48	30	20	58	42	2100	10
6000142*	110	45	15	62	50	22	69	62	2400	18
6000389*	200	45	15	62	50	22	69	62	3800	18

Toutes les bains avec la plaque de protection des résitances.
* Avec robinet de vidange.

SÉCURITÉ:

NORME DIN 12877
PROTECTION PAR THERMOSTAT DE SÉCURITÉ EN CAS DE SURCHAUFFE OU MANQUE DE LIQUIDE, AVEC BAGUE DE BLOCAGE LIMITATEUR DE TEMPERATURE ET REARMEMENT MANUEL SITUE A L´ARRIERE DU BAIN.



ACCESSOIRES. Voir page 89.