Série 656, régulation analogique



1| Régulation analogique de la vitesse et de la température au moyen de commandes indépendantes.
2| Témoins indicateurs de fonctionnement du chauffage et de l'agitation.
3| Température maximale de chauffe: 380 °C.
4| Vitesse maximale d'agitation : 1400 rpm.
5| Fourni avec tige support et barreau magnétique d'agitation.

Référence	Capacité	Consommation	Ø intérieur	Profondeur
JGB001	100 mL	100 W	70 mm	45 mm
JGB002	250 mL	150 W	90 mm	55 mm
JGB003	500 mL	250 W	105 mm	60 mm
JGB004	1000 mL	350 W	140 mm	85 mm

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires

Série 658, régulation digitale



1| Régulation analogique de la vitesse au moyen d'un potentiomètre.
2| Régulation digitale de la température avec écran LED.
3| Sonde pT100 pour le contrôle de la température dans la solution.
4| Témoins indicateurs de fonctionnement du chauffage et de l'agitation.
5| Température maximale de chauffe: 380 °C.
6| Vitesse maximale d'agitation: 1400 rpm.
7| Fourni avec tige support et barreau magnétique d'agitation.

Référence	Capacité	Consommation	Ø intérieur	Profondeur
JGB005	250 mL	150 W	90 mm	55 mm
JGB006	500 mL	250 W	105 mm	60 mm
JGB007	1000 mL	350 W	140 mm	85 mm
JGB008	2000 mL	450 W	180 mm	105 mm

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires

Note : le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les photographies de la marchandise.