Wärme- / Trockenschrank | forcierte Umluft

Smart-Lab™ Steuerung, forcierte Luftbewegung, bis zu 250°C, 50 / 105 / 155 l



forcierte Luftbewegung
3-seitig beheizt



SMART-Lab™ Steuerung



WiRe™ App Service

IQ | OQ
verfügbar
Details auf Seite 12



SWOF-W105 mit Sichtfenster und
2 Drahteinschüben (inklusive)

SWOF 250°C, 50/105/155 l

Geeignet für:

- Trocknen, Backen, Konditionieren, Aushärten, Vorwärmen & Altern

Technische Merkmale:

- optimierte Luftführung durch forcierte Luftbewegung
- 3-seitiges Heizgerät für Temperaturgleichmäßigkeit und -genauigkeit
- Raumtemp. +5°C bis 250°C, Fluktuation von ±0,3°C bei 100°C
- Edelstahlkammer
- pulverbeschichtetes Stahlgehäuse und Glaswollisolierung
- auch mit Sichtfenster verfügbar (SWOF-W Modelle)
- neues, kompaktes Gehäusedesign
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- 2x Edelstahl-Drahteinschübe inklusive
- CE & UL/CUL Zertifikat & mit Seriennummer zur Verfolgung

Sicherheitsvorrichtung:

- Push-Alarm-Service auf Ihr Smartphone
- Sperrmodus
- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Sensor-Fehlermeldung

Steuerung:

- ***Smart-Lab™ Steuerung*** mit 4″ Touchscreen TFT LCD:
  - ♦ WiRe™ App Service, Fernsteuerungssystem
  - ♦ verschiedene Programmeinstellungen
  - ♦ Selbstdiagnosefunktion
  - ♦ automatische Datenaufzeichnung
  - ♦ Datentransfer per USB-Stick auf den PC
  - ♦ Internetverbindung durch WLAN

Modell	SWOF-50	SWOF-105 / SWOF-W105*	SWOF-155 / SWOF-W155*
Kapazität	50 l	105 l	155 l
Temperaturbereich, -fluktuation & -sensor	Bereich: Raumtemperatur +5°C - 250°C, Fluktuation: ±0,3°C bei 100°C, ±0,5°C bei 150°C, PT 100		
Temperaturabweichung	±1°C bei 100°C, 1,8°C bei 150°C		±1°C bei 100°C, ±2°C bei 150°C
Heizleistung	650 W	1,4 kW	1,6 kW
Aufheizzeit	25 Min. bis 100°C, 45 Min. bis 150°C	25 Min. bis 100°C, 40 Min. bis 150°C	
Wiederherstellungszeit (30 Sek. Tür offen)	8 Min. bis 100°C, 8 Min. bis 150°C	6 Min. bis 100°C, 6 Min. bis 150°C	
Timer & Alarm	99 St. 59 Min. (Einschaltverzögerung & Dauerbetrieb)		
Steuerungsabstufung	±0,1°C		
Einschübe	2 x Edelstahl-Drahteinschübe inklusive, Last pro Einschub 16 kg		
Ventilationsöffnung	1 x Ø 35 mm mit Edelstahlkappe	2 x Ø 35 mm mit Edelstahlkappe	
Maße innen (B x T x H)	370 x 345 x 420 mm	485 x 415 x 535 mm	550 x 480 x 600 mm
Maße außen (B x T x H), Nettogewicht	518 x 647 x 724 mm, 44 kg	653 x 712 x 882 mm, 69 kg	718 x 777 x 947 mm, 78 kg
Verpackungsgröße & Bruttogewicht	622 x 754 x 807 mm, 59 kg	743 x 819 x 1068 mm, 79 kg	808 x 884 x 1133 mm, 92 kg
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	674 W	1390 W	1566 W
Energieverbrauch bei 100°C/ bei 150°C	117 Wh / 230 Wh	187 Wh / 337 Wh	204 Wh / 398 Wh
Bestellnummer 230V	**DH.SWOF05050**	**DH.SWOF05105**	**DH.SWOF05155**
Bestellnummer 120V	**DH.SWOF06050**	**DH.SWOF06105**	**DH.SWOF06155**
Bestellnummer Modell mit Sichtfenster 230 V	**-**	**DH.SWOF07105**	**DH.SWOF07155**
Bestellnummer Modell mit Sichtfenster 120 V	**-**	**DH.SWOF08105**	**DH.SWOF08155**

* Modell mit integriertem Sichtfenster

Zubehör: Passende Einschübe finden Sie auf Seite 86