# Apera testeurs de paillasse avec agitateurs

## Réf. KDD014, KGD007, KZD036

- Équipé d'un banc d'essai multifonctionnel, composé d'un porte-électrode flexible, de supports pour les solutions et d'un agitateur magnétique.
- Fabriqué en plastique avec des pieds en caoutchouc pour un bon maintien.
- Il est doté d'un grand écran couleur TFT, qui offre une navigation intuitive et une grande facilité d'utilisation. Le panneau de commande se compose d'un clavier à membrane qui gère à la fois l'agitation et le fonctionnement général de l'équipement.
- Avec l'option de différents tampons d'étalonnage : pH (USA, NIST, CH et défini par l'utilisateur) et pour les modèles avec conductivité (Standard, CH et défini par l'utilisateur).
- Différentes configurations : langue (anglais, italien, français, allemand, espagnol, chinois et japonais), réglage de la date et de l'heure, unité de température, numéro d'échantillon, nom d'utilisateur...
- Avec des sorties pour imprimante, clavier et USB (non inclus).
- Conforme aux normes BPL (bonnes pratiques de laboratoire).
- Le modèle PC9500 peut mesurer et afficher le pH et la conductivité en même temps.




KDD014




KGD007




KZD036

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires



Remarque : Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les photographies des produits.

# Apera testeurs de paillasse avec agitateurs

**Réf. KDD014, KGD007, KZD036**

## Spécifications technique

| Référence | | KDD014 | KGD007 | KZD036 |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | | PH9500 | EC9500 | PC9500 |
| Paramètres | | pH/mV | Cond/TDS/Sal/Res | pH/mV/Cond/TDS/Sal/Res |
| Électrode | | LabSen 211 pH<br>MP500 Temp | 2401T-F Cond | LabSen 211 pH<br>2401T-F Cond<br>MP500 Temp |
| pH | Gamme | -2.00 à 20.00 pH | - | -2.00 à 20.00 pH |
| | Résolution | 0.1/0.01/0.001 pH | - | 0.1/0.01/0.001 pH |
| | Précision | ±0.002 pH ±1 chiffre | - | ±0.002 pH ±1 chiffre |
| | Compensation de T | 0 à 100ºC (automatique ou manuel) | - | 0 à 100ºC (automatique ou manuel) |
| | Points d'étalonnage | 1 à 5 | - | 1 à 5 |
| mV | Gamme | ±2000.0 mV | - | ±2000.0 mV |
| | Résolution | 0.1 mV | - | 0.1 mV |
| | Précision | ±0.03% F.S ±1 chiffre | - | ±0.03% F.S ±1 chiffre |
| TDS | Gamme | - | 0.00 mg/L à 1000 g/L | |
| | Résolution | - | 0.01/0.1/1mg/L; 0.01/0.1/1 g/L | |
| | Précision | - | ±1.0% F.S ±1 chiffre | |
| | Compensation de T | - | 0 à 50°C (automatique ou manuel) | |
| | Facteur TDS | - | 0.40 à 1.00 (réglable) | |
| Salinité | Gamme | - | 0.00 à 100 ppt | |
| | Résolution | - | 0.01/0.1 ppt | |
| | Précision | - | ±1.0% F.S ±1 chiffre | |
| | Compensation de T | - | 0 à 50°C (automatique ou manuel) | |
| | Type Salinité | - | Linéaire/NaCl/Eau salée | |
| Résistivité | Gamme | - | 0.00 Ω·cm à 100MΩ·cm | |
| | Résolution | - | 0.1/1 Ω·cm; 0.01/0.1/1KΩ·cm; 0.1 MΩ·cm | |
| | Précision | - | ±1.0% F.S ±1 chiffre | |
| | Compensation de T | - | 0 à 50°C (automatique ou manuel) | |
| Temp. | Gamme | -10.0 à 110.0°C; 14.0 à 230°F | | |
| | Résolution | 0.1°C; 0.1/1°F | | |
| | Précision | ±0.5°C±1 chiffre | | |
| Stockage des données | | 1000 ensembles | | 2000 ensembles |
| Alimentation | | DC9V/600mA | | |
| Dimensions | | 360x235x100 mm | | |
| Poids | | 1.7 kg | | |
| Protection | | IP54 | | |



Remarque : Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les photographies des produits.