NEU Magnetrührer

digitales Display, 80-1.500 U/Min, solide Keramikplatte 200x200 mm



MS-500D digital

Geeignet für:

- Mischen von Chemikalien, Labor- und pharmazeutischen Materialien

Technische Merkmale:

- digitales Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Spaltpolmotor mit 80-1.500 U/Min
- sehr starker Magnet
- hochwertige, solide Keramikplatte 200x200 cm
- hitze-, chemikalien- und säurebeständig
- Flüssigkeiten gelangen nicht in das Gehäuse
- pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- inklusive 30 mm Rührstäbchen
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Sicherheitsvorrichtung:

- Timer 99 St. 59 Min. mit Signal bei Timerende
- Fehlermeldung
- Sperrmodus
- LED-Betriebsanzeige

Steuerung:

- ***Jog-Dial-Steuerung*** mit Bedienknopf für präzise Geschwindigkeitsteuerung

Modell	MS-500D
Gehäuse	pulverbeschichtetes Aluminium
Platte	solide Keramikplatte, 200x200 mm
Rührkapazität	max. 20 l
Geschwindigkeits- & Steuerungs-abstufung	80 - 1.500 U/Min, 5 U/Min
Timer & Alarm	99 Std. 59 Min. (fortlaufend), Fehlermeldung und Timerende
Display	digitales LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
Steuerung	digitale Feedbacksteuerung mit Jog-Dial (Drehen+Drücken) und Bedienknopf
Rührstäbchen	inklusive 30 mm Rührstäbchen, bis zu 50 mm verwendbar
Zulässige Temperatur & r.F. %	Umgebungstemperatur +5 - 50°C, 85% r.F.
Maße & Gewicht	205x345xh135 mm, 3,3 kg
Verpackungsgröße	400x280xh160 mm, 5,2 kg
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz

Bestellnummer 230V	**DH.WMS04022**
Bestellnummer 120V	**DH.WMS05022**

Zubehör: Externe Temperaturfühler, Stativstangen, Rührstäbe und Halter / Klemmen / Klammern auf Seite 27