SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires
12, rue George Charpak
13013 Marseille
04 91 02 34 54
www.serflam.com -serflam@serflam.com

HI2600 **Multiparamètre de laboratoire pH/EC/OD**

Électrodes, sondes, solutions et accessoires

Électrodes pH



HI11310
Électrode pH à remplissage, corps en verre, double jonction, capteur de température intégré avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m

Recommandée pour un usage général et en laboratoire

Sensor Check™



HI11311
Électrode pH à remplissage, corps en verre, double jonction, capteur de température intégré, entrée différentielle avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m

Recommandée pour un usage général et en laboratoire



HI12300
Électrode pH, corps en plastique, double jonction, remplissage gel, capteur de température intégré avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m

Recommandée pour les applications sur le terrain

Sensor Check™



HI12301
Électrode pH, corps en plastique, double jonction, remplissage gel, capteur de température intégré, entrée différentielle avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m

Recommandée pour les applications sur le terrain



HI10530
Électrode pH à remplissage, corps en verre basse température, embout conique, triple céramique, simple jonction, capteur de température intégré avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m

Recommandée pour graisses et crèmes et échantillons de sol



HI10430
Électrode pH à remplissage, corps en verre haute température, simple céramique, double jonction avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m

Recommandée pour peintures, solvants, acides et bases forts, solutions à forte conductivité et tampons tris



HI10480
Électrode pH à remplissage, corps en verre, double jonction ouverte, capteur de température intégré avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m.

Recommandée pour le vin, le moût et les applications fortement polluantes



FC2320
Électrode pH, corps PVDF, remplissage gel viscolène, capteur de température intégré avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m.

Recommandée pour les mesures dans la viande sans prépreçage



FC2100
Électrode pH, corps en verre, remplissage gel viscolène, embout conique, contact direct, capteur de température intégré avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m.

Recommandée pour les produits laitiers (lait, fromages, yaourts) et les aliments semi-solides



FC2020
Électrode pH, corps PVDF, remplissage gel viscolène, embout conique, contact direct, capteur de température intégré avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m.

Recommandée pour les produits laitiers (lait, fromages, yaourts) et les aliments semi-solides

Électrodes rédox



HI36180
Électrode de rédox/ °C combinée, double jonction en céramique, capteur platine, corps en verre, à remplissage, connecteur 3,5 mm et câble 1 m

Recommandée pour un usage général et en laboratoire



HI36200
Électrode de rédox/ °C combinée, simple jonction en céramique, capteur platine, corps en PEI (polyétherimide), remplissage gel, connecteur 3,5 mm et câble 1 m

Recommandée pour les applications sur le terrain

Sonde EC



HI763100
Sonde de conductivité à 4 anneaux avec capteur de température intégré avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m.

Recommandée pour un usage général et en laboratoire

Sonde OD



HI764080
Sonde oxygène dissous polarographique avec capteur de température intégré avec connecteur 3,5 mm et câble 1 m.

Recommandée pour un usage général et en laboratoire

Solutions tampons pH

HI6016	Solution tampon pH 1,677, 500 mL
HI6004	Solution tampon pH 4,010, 500 mL
HI6007	Solution tampon pH 7,010, 500 mL
HI6010	Solution tampon pH 10,010, 500 mL
HI7004L	Solution tampon pH 4,01, 500 mL
HI7007L	Solution tampon pH 7,01, 500 mL
HI7010L	Solution tampon pH 10,01, 500 mL

Solutions rédox

HI7091L	Solution de prétraitement réductrice, 500 mL
HI7092L	Solution de prétraitement oxydante,500 mL
HI7022L	Solution de test rédox 470 mV, 500 mL
HI7021L	Solution de test rédox 240 mV, 500 mL

Solutions conductivité

HI7030L	Solution à 12880 µS/cm, 500 mL
HI7031L	Solution à 1413 µS/cm, 500 mL
HI7033L	Solution à 84 µS/cm, 500 mL
HI7034L	Solution à 80000 µS/cm, 500 mL
HI7035L	Solution à 111800 µS/cm, 500 mL
HI7039L	Solution à 5000 µS/cm, 500 mL
HI7037L	Solution standard 100 % NaCl, 500 mL

Solutions oxygène dissous

HI7041S	Solution électrolyte pour sonde oxygène polarographique, flacon de 30 mL
HI7040L	Solution zéro oxygène, 500 mL

Solutions de maintenance

HI7061L	Solution nettoyage à usage général, 500 mL
HI70300L	Solution de conservation pour électrodes, 500 mL

Accessoires

HI764080A/P	Membranes de rechange pour sonde oxygène (5 pcs)
HI764026	Support de sondes pour Série **HI2600**
HI920018	Câble USB-C vers USB-C, 1,5 m

SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires