Überkopfführer | Hochgeschwindigkeit

analog, bis zu 10 / 20 Liter, 10.000 / 50.000 mPas, 0 - 3.000 U/Min

200-3.000 U/Min
10.000 mPas
50.000 mPas



HS-50A Set

HS-A Hochgeschwindigkeit analog

Geeignet für:
- alle Mischvorgänge im Labor
- spezialisiert auf niedrig- bis mittelviskose Materialien

Technische Merkmale:
- maximal 10 / 20 Liter
- bis zu 3.000 U/Min
- maximale Viskosität 10.000 / 50.000 mPas
- Direktantriebsmotor
- sanftes Anlaufen und Ändern der Rührgeschwindigkeit während des Betriebs
- die Höhe des Rührers ist einstellbar
- verchromtes Edelstahlspannfutter
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Sicherheitsvorrichtung:
- Überhitzungsschutz
- LED-Betriebsanzeige

Steuerung:
- ***Analoge Phasensteuerung*** mit Einstellknopf

Modell	HS-50A	HS-120A
Ausführung	Hochgeschwindigkeit	
Steuerungsart	analog, integriert, Phasensteuerung	
Rührkapazität (H_2O)	max. 10 l	max. 20 l
Max. Viskosität (mPas)	10.000 mPas	50.000 mPas
Max. Drehmoment (N cm) am Einspannfutter	85 N cm	145 N cm
Max. Ø des Rührerschafts	Ø 8 mm	
Geschwindigkeitsbereich	bis zu 3.000 U/Min	
Steuerung	analoge Phasensteuerung mit Einstellknopf	
Zulässige Temperatur & r.F. %	Umgebungstemperatur 0 - 40°C, 80% r.F.	
Sicherheitsvorrichtung	Überhitzungsschutz	
Maße & Gewicht	90x145xh180 mm, 4,5 kg	90x145xh180 mm, 5,3 kg
Verpackungsgröße	320x300xh180 mm, 5 kg	320x300xh180 mm, 8 kg
Material	ABS & Aluminium	
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz	
Bestellnummer 230V	**Nur Einheit: DH.WOS01210 | Set: DH.WOS01211**	**Nur Einheit: DH.WOS01215 | Set: DH.WOS01216**
Bestellnummer 120V	**Nur Einheit: DH.WOS02210 | Set: DH.WOS02211**	**Nur Einheit: DH.WOS02215 | Set: DH.WOS02216**

Set beinhaltet:

Einheit	HS-A
Rührer	HS-50A: PL010 3 Flügel Ø50 mm, HS-120A: PL015 4 Flügel Ø70 mm
Klammer	CL200
Stativ mit Platte	KA1177 34x29 cm

Zubehör: Passende Rührer und Stative finden Sie auf Seite 122 & 123