Überkopfführer | Drehmomentstark

analog, bis zu 40 / 60 Liter, 100.000 / 150.000 mPas, bis zu 1.000 U/Min

bis zu 1.000 U/Min
100.000 mPas
150.000 mPas



HT-50AX Set

HT-AX Drehmomentstark analog

Geeignet für:
- alle Mischvorgänge im Labor
- spezialisiert auf leicht wässrige Lösungen bis zu Flüssigkeiten mit hoher Viskosität

Technische Merkmale:
- maximal 40 / 60 Liter
- bis zu 1.000 U/Min
- maximale Viskosität 100.000 / 150.000 mPas
- Schneckengetriebemotor (Übersetzung 3,5:1)
- sanftes Anlaufen und Ändern der Rührgeschwindigkeit während des Betriebs
- die Höhe des Rührers ist einstellbar
- verchromtes Edelstahlspannfutter
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Sicherheitsvorrichtung:
- Überhitzungsschutz
- LED-Betriebsanzeige

Steuerung:
- ***Analoge Phasensteuerung*** mit Einstellknopf

Modell	HT-50AX	HT-120AX
Ausführung	Drehmomentstark	
Steuerungsart	analog, integriert, Phasensteuerung	
Rührkapazität (H_2O)	max. 40 l	max. 60 l
Max. Viskosität (mPas)	100.000 mPas	150.000 mPas
Max. Drehmoment (N cm) am Einspannfutter	300 N cm	500 N cm
Max. Ø des Rührerschafts	Ø 10 mm	
Geschwindigkeitsbereich	bis zu 1.000 U/Min	
Steuerung	analoge Phasensteuerung mit Einstellknopf	
Zulässige Temperatur & r.F. %	Umgebungstemperatur 0 - 40°C, 80% r.F.	
Sicherheitsvorrichtung	Überhitzungsschutz	
Maße & Gewicht	90x180xh130 mm, 3,5 kg	90x210xh130 mm, 4 kg
Verpackungsgröße	320x300xh180 mm, 5 kg	320x300xh180 mm, 8 kg
Material	ABS & Aluminium	
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz	
Bestellnummer 230V	**Nur Einheit: DH.WOS01251 | Set: DH.WOS01252**	**Nur Einheit: DH.WOS01271 | Set: DH.WOS01272**
Bestellnummer 120V	**Nur Einheit: DH.WOS02251 | Set: DH.WOS02252**	**Nur Einheit: DH.WOS02271 | Set: DH.WOS02272**

Set beinhaltet:

Einheit	HT-AX
Rührer	PL020 4 Flügel Ø90 mm
Klammer	CL200
Stativ mit Platte	KA1177 34x29 cm

Zubehör: Passende Rührer und Stative finden Sie auf Seite 122 & 123