SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires
12, rue George Charpak
13013 Marseille
04 91 02 34 54
www.serflam.com -serflam@serflam.com

# HI98192 **Conductimètre professionnel étanche**

EC/TDS/Résistivité/Salinité

## Polyvalence et mobilité

Champion de robustesse, **HI98192** s'adresse aux utilisateurs amenés à pratiquer des mesures de routine et d'expertise sur le terrain, en production ou en laboratoire. Il dispose d'une gamme de mesure étendue de 0,000 µS/cm jusqu'à 400 mS/cm, permettant également par voie de calculs la lecture de mesures de TDS, de la résistivité et de 3 grandeurs de salinité.

L'utilisateur peut régler la constante de cellule en fonction de ses applications.

**HI98192** est aussi approprié pour des analyses selon la méthode pharmacopée USP <645> pour les eaux purifiées et pour préparations injectables.

Étanche, compact et léger, **HI98192** combine avec brio la mobilité et la fonctionnalité de l'instrumentation portative avec l'exigence qualitative des mesures de laboratoire.




## Les points forts

- Mode USP <645>
- 3 gammes salinité : % NaCl, eau de mer (ppt) et salinité pratique (PSU)
- Étalonnage en 5 points assurant une haute exactitude de mesure
- Correction de température automatique
- Coefficient de température ajustable de 0,00 à 10,00 %/°C
- Sonde de conductivité platine 4 anneaux pour des mesures précises sur une gamme de conductivité très étendue
- Fonction de replatinisation de la sonde
- Mémorisation à la demande jusqu'à 400 et en mode automatique jusqu'à 1000 mesures pour un transfert sur PC via un port USB.
- Conformité BPL
- Touche HELP permettant d'accéder au menu d'aide contextuelle de l'étape en cours.