SERFLAM
Service et Fournitures pour Laboratoires

FICHE TECHNIQUE
Réf. WUF-25

ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE · FROID ULTRA-BASSE TEMPÉRATURE

Congélateur compact −86 °C — WUF-25

Congélateur individuel 25 litres, système UniFreeze™, régulation numérique à rétroaction



−86 °C | 25 L | CE · RoHS

APPLICATION

Conservation d'échantillons en ultra-basse température, au plus près du poste de travail.

POINTS FORTS

- Congélateur individuel compact, descente jusqu'à −86 °C
- Fluide frigorigène sans CFC
- Passage pour sonde de température externe
- Condenseur bloc sans filtre : moins d'échauffement du compresseur, entretien simplifié et meilleures performances
- Panneaux isolants haute qualité et portes intérieures (inox thermolaqué) limitant le givrage sur la surface extérieure
- Cuve intérieure en acier inoxydable, carrosserie en acier thermolaqué
- Certifié CE et RoHS, numéro de série unique pour la traçabilité

SÉCURITÉ ET RÉGULATION

- Fonctions d'avertissement et d'alarme intégrées en standard
- Régulateur numérique à rétroaction, sonde PT100
- Qualification IQ / OQ disponible sur demande

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation	WUF-25
Capacité	25 litres
Plage de température	−86 °C à −65 °C (à 30 °C ambiant et 70 % d'humidité relative)
Sonde de température	PT100
Compresseur	Hermétique
Condenseur	Condenseur bloc, sans ailettes, sans filtre
Étagères	—
Rangement	Sans rack — 10 à 15 boîtes de stockage
Dimensions intérieures (L × P × H)	200 × 420 × 300 mm
Dimensions extérieures (L × P × H)	390 × 627 × 785 mm — poids net 52 kg
Emballage (L × P × H)	880 × 860 × 1300 mm — poids brut 69 kg
Alimentation électrique	Monophasée 230 V, 50/60 Hz (version 120 V, 60 Hz disponible)
Consommation électrique	321 W
Conformité	CE, RoHS

SERFLAM — Service et Fournitures pour Laboratoires
12 rue Georges Charpak, 13013 Marseille · SIRET 326 833 910 00044
Tél. 04 91 02 34 54 · serflam@serflam.com · www.serflam.com

Document non contractuel.
Caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.