Homogenisator

analog, 200 - 5.000 U/Min, bis zu 10.000 ml

200-5.000 U/Min
bis zu 10.000 ml



HS-30E Set
(Glasgefäß und Pistill nicht im Lieferumfang enthalten)

HS-30E analog, 200-5.000 U/Min

Geeignet für:
- alle Dispergier- und Homogenisierungsanwendungen
- zur Nutzung mit Gewebehomogenisatoren

Technische Merkmale:
- 200 - 5.000 U/Min
- Arbeitsbereich bis zu 10.000 ml
- CE-Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummer

Sicherheitsvorrichtung:
- Überhitzungsschutz

Steuerung:
- analoge, stufenlose Steuerung mit Bedienknopf

Modell	HS-30E
Geschwindigkeitsbereich & Auflösung	200 - 5.000 U/Min, 85 N cm
Arbeitsbereich	bis zu 10.000 ml
Motorleistung	Input: 83W, Output: 75W, 1/10 PS
Steuerung	analoge Phasensteuerung
Sicherheitsvorrichtung	Überhitzungsschutz
Material	Aluminiumdruckguss und ABS-Einheit
Zulässige Temperatur & r.F. %	Umgebungstemperatur +5 - 50°C, 85% r.F.
Maße & Gewicht	90x145xh180 mm, 3,5 kg
Verpackungsgröße	320x300xh190 mm, 5 kg
Netzanschluss	1 Phase AC 120V, 60 Hz oder AC 230V, 50/60 Hz
Bestellnummer 230V	**Nur Einheit: DH.WOS01010 | Set: DH.WOS01011**
Bestellnummer 120V	**Nur Einheit: DH.WOS02010 | Set: DH.WOS02011**

Set beinhaltet:

Einheit	HS-30E
Klammer	CL200 für Rührer und Homogenisatoren
Stativ mit Stange	ST110 Platte 20x35 cm, Stange Ø16 x h800 mm

ACHTUNG: Glasgefäß und Pistill nicht im Lieferumfang enthalten!